

## Produkt

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Produktname   | Thermoetiketten, 31 x 22mm, 2780 Etiketten |
| Artikelnummer | Z-31-22-25                                 |
| Verkauft pro  | 1 Stück                                    |
| Einheit       | Stück                                      |
| Gewicht       | 317 g pro Stück                            |



## Geeignete Drucker

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixolon   | SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46                                                                                                      |
| Citizen   | CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621                                                                                                                                                                              |
| Godex     | EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i |
| Honeywell | E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V                                                                                                                                                                            |
| Sato      | CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT                                                                                                                                                                  |
| TSC       | DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600                                     |
| Toshiba   | B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP                                                                                                                                                                                                         |

## Abmessungen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Breite              | 31 mm      |
| Höhe                | 22 mm      |
| Etiketten pro Rolle | 2780       |
| Rollendurchmesser   | 25 mm      |
| Außendurchmesser    | 110 mm     |
| Eckenradius         | 2 mm       |
| Form                | Rechteckig |

## Rolle / Erkennung

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Perforation        | Ja                    |
| Wicklung           | Außenwicklung         |
| Sensor / Erkennung | Lücken-/Gap-Erkennung |
| Etikettenabstand   | 3 mm                  |
| Erkennungslücke    | Nein                  |
| Black Mark         | Nein                  |

## Material und Klebstoff

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Material                | Papier              |
| Drucktechnik            | Thermodirekt        |
| Farbe                   | Weiß                |
| Klebertyp               | Permanent           |
| Klebstoffgewicht        | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Thermische Beschichtung | TOP / beschichtet   |
| Farbband erforderlich   | Nein                |

## Verwendung und Compliance

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerbedingungen | Für eine optimale Verarbeitung und den Erhalt der Materialeigenschaften in der originalen, geschlossenen Verpackung bei 23°C (±2°C) und 50% relativer Luftfeuchtigkeit lagern. Direkte UV-Strahlung, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wärmequellen vermeiden. |
| BPA-frei         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BPS-frei         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BPF-frei         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phthalatfrei     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Regulatorische und zollrelevante Informationen

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-verantwortlicher Wirtschaftsakteur | EtikettenWebshop<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Niederlande |
| Ursprungsland                         | CN                                                                                     |
| HS-Code                               | 4821901000                                                                             |
| Zollbeschreibung                      | Self-adhesive paper labels                                                             |

## Produktseite

<https://www.etikettenwebshop.de/thermoetiketten-31-x-22mm-2780-etiketten>

Scannen Sie den QR-Code, um die Produktseite zu öffnen oder zu bestellen.



### Kontakt

EtikettenWebshop  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niederlande  
[kundenservice@etikettenwebshop.de](mailto:kundenservice@etikettenwebshop.de)

---

Dieses Datenblatt wird automatisch auf Basis der verfügbaren Produktdaten erstellt. Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden.